

	MAUER/RY, NEU		STAHLBETON/BE-TON
	ABBRUCH		GIPSKARTON
	BESTAND		DÄMMUNG

**HAUSTECHNIK:**

- ALLE INNENLIEGENDEN SANITÄRRÄUME WERDEN MECHANISCH ENTLÜFTET.
- ABWÄSSER WERDEN IN DEN STRASSENKANAL EINGELEITET
- NOTKABINE MIT ZULASSUNG

**BRANDSCHUTZ:**

- LÜFTUNGEN DURCH FREMDE BRANDABSCHNITTE EIBOD UMMANTELT.
- ALLE NEUEN WOHNUNGSEINGANGSTÜREN EI 2,30
- BRE MIN. 1 M2 EFFEKTIVER QUERSCHNITT
- ALLE TRAGENDEN STAHLTEILE EI 90/REBO UMMANTELT
- FEUERMAUELRW 15CM ULDACH
- BODENBELAG MÜLLRAUM/GARAGE mind. A2fl
- MÜLLRAUMTÜREN INS FREIE: Material A2 und mit Selbstschliesser
- in den Aufenthaltsräumen - ausgenommen Küchen - sowie in Gängen über die Fluchtwege von Aufenthaltsräumen führen, wird jeweils ein Rauchwarnmelder montiert
- BALKONKONSTRUKTIONEN R30 + A2

**WÄRME-/SCHALLSCHUTZ:**

- SÄMTLICHE NEUEN INNENSTEIFEN SIND ELASTISCHE GELAGERT (SCHALLENTKOPPLUNG)
- NEUE AUSKRAGENDE BALKONE UND TERRASSEN IN STAHLKONSTRUKTION, THERMISCH GETRENNT
- ÜBERKOPFVERGLASUNGEN VSG.

SÄMTLICHE NEUEN TERRASSEN UND BALKONGELÄNDER SIND STABGELÄNDER MIT EINEM MAXIMALEN STABABSTAND VON 12 CM bzw. sind entsprechend der geltenden Vorschriften und Normen ausgebildet

**NEUE FENSTER:** Uw=1,4 W/m²K Rwp>37dB g=0,65

**ABKÜRZUNGEN**

- BA BODENABLAUF
- GV GERUCHSVERSCHLUSS
- AR SCHMITZWASSERABLEITUNG
- RAR REGENWASSERFALLTUNG
- ZL ZULUFT
- AL ABLUFT
- BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNG
- OL OBERLICHT
- NK NOTKABINE
- OK OBERKANTE
- UK UNTERKANTE
- FKR FUSSBODENÜBERKANTE
- PH PARAPETHÖHE
- STUK STURZLÄTZERKANTE
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE
- WM WASCHMASCHINE

